

DATEN STANDAUTOKLAVEN

VARIOKLAV® BlueLine



Technische Daten

		75S	100S	135S	155S
Außenmaße (B/T/H)	[mm]	500/650/1.000	500/650/1.200	600/750/1.050	600/750/1.150
Sterilisierkammer (Ø/T)	[mm]	400/600	400/800	500/700	500/800
Volumen	[l]	75	100	135	155
Gewicht[1]	[kg]	140	160	170	195
Volumen (Dampferzeuger)	[l]	6,4	6,4	8,2	8,2
Nutzraum	[bar]	5,0 absolut	5,0 absolut	5,0 absolut	5,0 absolut
Dampferzeuger	[bar]	5,5 absolut	5,5 absolut	5,5 absolut	5,5 absolut
Heizleistung (elektrisch)	[Kw]	4,5	4,5	7,5	7,5
Leistungsaufnahme	[Kw]	4,8	6,0	7,8	8,5
Volumen Doppelmantel (Option RM, RG, VT)[2]	[l]	0,7	0,9	1,0	1,0
Wärmeabgabe an Umgebung in % der Heizleistung	[%]	8 bis 15	8 bis 15	8 bis 15	8 bis 15
Nennstrom	[A]	3 x 8	3 x 8	3 x 8	3 x 8

[1] Das Gewicht erhöht sich bei den Modulooptionen:

FA 5 kg, VF 22 kg, VT 30 kg, RM 10 kg, RG 12 kg

[2] Doppelmantel als Heiz- und/oder Kühlmantel bei Modulooption:

RM Kühlmodul, RG Kühlmodul und VT Modul Vakuumtrocknen

Beladepazität

Typ		75 S	100 S	135 S	155 S
Laborflaschen					
Rund	(500 ml)	–	–	66	–
Rund	(1.000 ml)	–	–	45	–
Rund	(2.000 ml)	–	–	16	–
Vierkant	(250 ml)	–	–	140	–
Vierkant	(500 ml)	–	–	66	–
Erlenmeyer-Kolben					
	(1.000 ml)	–	–	24	–
Abfall Feststoffe	(kg)	–	–	30	–